



Homlokzati anyaghasználat meglévő épület:
 1m. Új homlokzati vakolat halvány sárga meglévővel egyező színben (Baumit)
 2m. Új lábazati vakolat barna meglévővel egyező színben (Baumit)
 3m. Homlokzati műanyag nyílászáró fehér színben
 4m. Fa oszlopok, szerkezetek természetes fenyő színben
 5m. Ereszdeszkázat természetes fenyő színben
 6m. Horganyzott acél bádogos szerkezetek szürke színben
 7m. Cserépfedés vörös színben

Homlokzati anyaghasználat új csatlakozó épület:
 1. Homlokzati vakolat halvány sárga meglévővel egyező színben (Baumit)
 2. Lábazati vakolat barna meglévővel egyező színben (Baumit)
 3. Homlokzati műanyag nyílászáró fehér színben
 4. Fa oszlopok, szerkezetek természetes fenyő színben
 5. Ereszdeszkázat természetes fenyő színben
 6. Horganyzott acél bádogos szerkezetek szürke színben
 7. Tondach cserépfedés terrakotta színben

MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen ellenőrizendők
- A statikai, gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvezetések (fal, födém) a szerkezetek visszajavitandók, glettelendők, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűz. minősítésű közetgyapot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részlejtterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomóponton nincs részlejtterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlejttervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
- 150 cm-nél magasabb parapetű bukó ablakokra táványító szerelendő
- Pont-perem módszer szükséges a homlokzati hőszigetelésnél. Az ETICS-THR kivitelezési irányelvek jelen esetben kötelezően betartandók. a műszaki előírásnak tekintendő.
- Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készítenendő, melyet a kihúzás vizsgálat kell igazolni.
- Villámvédelmi ellenőrző nyílás nyitható kivételben, előtte épületszerkezet (pl.: lefolyócsatorna) nem lehet!

<p>ÉPÍTETTŐ: Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2.</p> <p>TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: „Körösladány védőnői szolgálat bővítése” című 5516 Körösladány Arany J. utca, hrsz.: 626 építési helyen parkolók felújítása hrsz.: 623, 650 építési helyen</p> <p>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP-FLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00011 pályázathoz kiviteli terv</p> <p>TERVRÉSZ: Tervezett DNy-i homlokzat</p>	<p>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p> <p>ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486 4032 Debrecen Thomas Mann 25 fasz 2. mobil 30/430-42-93</p> <p>ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK: HARANGI ISTVÁN VARGA TIBOR</p> <p>DÁTUM: 2023.03. T.SZ.: E-09</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------